

### AMALIE ELIXIR FULL SYNTHETIC 5W-20 ENGINE OIL

Son los aceites del siglo 21 para la dura labor siglo 21 - la protección de su motor mejor que el que tiene que ser! Elixir aceites sintéticos ofrecen lo último en protección del motor de gasolina y motores diesel - incluso aquellos que son turbo o super-cargado. Formulado con aditivos estado-of-the-art y el 100% de acciones de base sintética, Amalie Elixir Full-Aceite de motor sintético ha sido cuidadosamente desarrollado para satisfacer la más reciente clasificación de servicio API. Amalie Elixir Full-Synthetic Motor Oil está formulado para satisfacer o superar los requisitos de garantía de todos los nuevos fabricantes de automóviles, así como normas estrictas de la industria tales como **API SN PLUS / CF**, ILSAC GF-5 y cumple con las especificaciones de la mayoría europeos ACEA. Estos aceites también están formulados para exceder el estándar para la prueba térmica del aceite del motor de Estabilidad (TEOST MHT) y el WSS M2C fábrica de Ford y el servicio especificaciones de relleno. Vea la tabla de aplicaciones para la viscosidad específica y aplicación especificación. El diseño especial de bajo nivel de fósforo asegura que estos aceites superiores son el medio ambiente y ayudará a prolongar la vida útil de los catalizadores costosos. Estos aceites completamente sintéticos ofrecen lo último en protección del motor para los motores que operan en la conducción más extrema y las condiciones de operación y en el peor de temperaturas ambientales de funcionamiento del frío ártico extrema al calor abrasador del desierto. Amalie Elixir Full-Aceite de motor sintético supera los requisitos de rendimientos de lubricación de los fabricantes de motores en todo el mundo americano, europeo, coreano, japonés y otros.



**Amalie Elixir Full-Synthetic 5W-20 dexos1** ® está diseñado y autorizado para cumplir con las estrictas GM dexos1 ® especificación del aceite del motor, así como todas las especificaciones descritas anteriormente para los aceites de motor Elixir Full-sintético Amalie específicamente.

AMALIE ELIXIR FULL SYNTHETIC	5W - 20
Densidad API	35.0
Punto de Inflamación °C	210
Viscosidad cSt 100 °C	6.50
Viscosidad cSt 40 °C	34.0
Índice de Viscosidad	160
Punto de Congelamiento °C	-42

*Mejor de lo que tiene que ser...desde 1903*

*Fabricación – Compuestos – Mezclado – Moldeo por soplado - Empacado*



### Tabla de Valores de Inspección:

ESPECIFICACIONES	Amalie Elixir Full Synthetic 5W - 20
<b>API:</b>	
<b>SN PLUS, SN</b>	✓
SM	✓
SL	✓
SJ	✓
SG	✓
SF	✓
SB	✓
CF/CF-2	✓
CF-4	-
<b>ILSAC</b>	
<b>GF-5</b>	✓
GF-4/GF-3/GF-2	✓
<b>ACEA</b>	
<b>A5/B5, A3/B4</b>	*
A3/B3, A1/B1	*
<b>C3</b>	*
C2, C1	*
<b>FORD:</b>	
M2C 946 A	-
M2C 929 A (M2C 205A)	-
M2C 945 A	✓
M2C 930 (M2C 153H)	✓
<b>DaimlerChrysler:</b>	
MS 6395K	✓
<b>MERCEDEZ BENZ</b>	
MB 229.1	✓
MB 229.3	✓
MB 229.31	-
MB 229.5	✓
MB 229.51	-
<b>GENERAL MOTORS:</b>	
GM dexos 1	-
GM 4718M	✓
GM 6094M	✓
<b>VOLKSWAGEN:</b>	
VW 50200	✓
VW 50300	✓
VW 50500	✓
VW 50501	✓
VW 50600	✓
VW 50700	-
<b>BMW:</b>	
LL-O/M54	✓
LL-04	✓
CID AA-52039	✓
Mil-L-2104-B	✓
Mil-L-46152	✓

\*Aprobado para su uso

Dpto. Soporte Técnico

*Mejor de lo que tiene que ser...desde 1903*  
 Fabricación – Compuestos – Mezclado – Moldeo por soplado - Empacado

